

Monoblocchi



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Datenblatt

Typ Split
Montage Horizontal
Artikel SXM245R042D

Serie SX
Verflüssigung Luft
Nettogewicht 412 kg
PED 2

Abtauung Elektrisch
Expansion Ventil
Anwendung MBP
Kältemittel R449A Dew

Abmessungen

 Breite L
 1560 mm

 Tiefe P
 750 mm

 Höhe H
 1460 mm

Anschlüsse

Durchmesser 16 mm

Flüssigkeitsleitung

Durchmesser Saugleitung 28 mm

Aufnahmen

Leistungsaufnahme 5971 W Stromaufnahme 13.6 A Potenza sbrinamento 6700 W

Verflüssiger

Anzahl der Lüfter 2
Durchmesser 450 mm

Luftmenge 9763 m³/h

Verdampfer

 Anzahl der Lüfter
 4

 Durchmesser
 350 mm

 Luftmenge
 7988 m³/h

 Wurfweite
 21 m

Verdichter

Typ Halbhermetisch

Anzahl der Verdichter

 Hersteller
 BITZER


 Spannung
 230-400/3/50

 Fördervolumen
 22.72 m³/h




Monoblocchi

Technische Zeichnungen - SXM245R042D



Technische Zeichnungen - SXM245R042D





Monoblocchi

Kälteleistungstabelle (W) - SXM245R042D - Kältemittel: R449A Dew

TA \ Tcella	-5 °C	0 ℃	5 °C
32 °C	11311 (153.9 m³)	13238 (228.5 m³)	15330 (337 m³)
38 °C	10505 (133.5 m³)	12330 (194.9 m³)	14316 (287.4 m³)
43 °C	9816 (116.1 m³)	11553 (166.1 m³)	13449 (245 m³)

Werte beziehen sich auf:

Saugastemperatur : +0°C (LBP) e +20°C (HBP)
Unterkühlung : 0K
Überhitzung : 100%
Stromaufnahme Verdichter To -10°C (HBP/MBP); Tc +50°C To -30°C (LBP); Tc +50°C



Monoblocchi



UNVERBINDLICHE PRODUKTABBILDUNG

Allgemeine Merkmale

- Selbsttragendes Gehäuse aus verzinktem Blech mit Pulverbeschichtung (RAL 9003), frontal zu öffnende Paneele um den Zugang zum Kältegerät zu vereinfachen
- Halbhermetischer Verdichter mit thermischem Motorschutz
- Ölsumpfheizung
 Kondensatorpaket aus Kupferrohr mit Aluminiumlamellen
 Axiallüfter mit niedriger Drehzahl
 Pressostat lüfter

- FlüssigkeitssammlerFiltertrockner
- · Flüssigkeitabscheider
- Schauglas

- Schauglas
 Öldifferenzdruckschalter
 Duo Pressostat
 Magnetventil in der Flüssigkeitsleitung
 Lötanschlüsse
 Kubischen Verdampfer aus Kupferrohr, Lamellen und Gehäuse aus Aluminium. Elektrische Abtauung
- · Expansionsventil: Expansionsventil mitgeliefert, temperaturfühler
- Abtauung ThermostatInklusive Verpackung